

□ Ø150
□ Ø200

□ G2 ☼
□ G3 ☼
□ G4 ☼
□ F7 ☼

recuperators



ZRAČNI FILTER ZA
REKUPERATOR PRANA

G2☼	G3☼	G4☼	F7☼
DELCI >10 MIKRONOV	DELCI >10 MIKRONOV	DELCI >5 MIKRONOV	DELCI >1 MIKRONA
FIN PESEK, PREMOGOV PRAH, CEMENTNI PRAH, LETALI PEPEL, TEKSTILNA VLAKNA, SPORE PLESNI, LESEN PRAH	PELOD RASTLIN, SPORE, SAJ, CVETNI PRAH, PRAH RUDNIKOV PREMOGA, KOVINSKI GROBI PRAH IN SUBLIMATI.	MLEKO V PRAHU, SUBLIMATI CINKOVEGA OKSIDA, OLJNI AEROSOL, MEGLA, FIN PRAH, EMISIJE V AVTOMOBILOV, TOBAČNI DIM, SVINEC V PRAHU.	PRAH IZ MOKE, PRAH BARVIL, POLIRNI PRAH, SILIKAGELNI PRAH, ALKALNE MEGLICE, SMOLNA MEGLA, ATMOSFERSKI PRAH

POZOR!

FILTER ZA ČIŠČENJE ZRAKA JE ZA TRAJNO UPORABO IN GA JE POTREBNO VZDRŽEVATI ALI PO POTREBI ZAMENJATI. POVPREČNA ŽIVLJENJSKA DOBA FILTRA JE DO 4 TEDNE.

VZDRŽEVANJE:

ODSTRANITE FILTER (KAKO TO NAREДИTІ JE OPISANO V TEH NAVODILIH), FILTER SPLAKNITE S ČISTO TOPLO VODO IN NAMESTITE V REKUPERATOR SAMO KO BO POPOLNOMA SUH.


NAMESTITEV:

ČE FILTER NI PRIMEREN ZA VZDRŽEVANJE, OZIROMA IMA VIZUALNO POŠKODBO NJEGA JE POTREBNO ZAMENJATI.


ZA PRAVILNO DELOVANJE IN ZA PREPREČEVANJE POŠKODB PREZRAČEVALNEGA SISTEMA PRIPOROČAMO UPORABO ORIGINALNIH FILTROV PRANA.



1. ODKLOPITE NAPAJANJE.



2. ODSTRANITE SPREDNJI
POKROV REKUPERATORJA



3. UMAZAN FILTER
ZAMENJAJTE Z NOVIM.



4. VRNITE POKROV NA
PRVOTNI POLOŽAJ



5. VKLOPITE NAPAJANJE.



WWW.PRANA24.SI